

**Löschgruppenfahrzeug 20/16 (LF 20/16)
(Florian Bad Friedrichshall 1/44-1)**



Abteilung:	Bad Friedrichshall
Fahrzeughersteller:	Daimler-Benz
Typ Fahrgestell:	Atego AF 1628 Allison- Automatic- Getriebe Anhängavorrichtung 15 t mit 2- Leitungs-Druckluftbremsanschluss und Bremsanschluss vorn (auch für Betrieb von pneumatischen Geräten) Rückfahrkamera und akust, Rückfahrwarner Heckwarnanlage mit 4 Blitzleuchten
Leistung (KW/PS):	205/279
Hersteller Aufbau:	Ziegler, Giengen
Feuerlöschkreiselpumpe:	Heckpumpe mit 3.000 l Leistung bar 8 bar
Stromerzeuger:	Festeinbau 7 KVA, tragbar 12 KVA
Baujahr:	2007
Besatzung:	1/8

Besonderheiten:

- 2000 l Wassertank
- 200 l Schaummitteltank
- Schaumzumischanlage
- Schnellangriff C, Wasser/ Schaum mit 50 m Schlauch S 25 und Hohlstrahlrohr
- Schnellangriff B, rechts, Wasser/ Schaum, 20 m B- Schlauch mit angeschlossenem Verteiler
- Schnellangriff B, links, Wasser , 20 m B- Schlauch

- Schnellangriff B, links, Wasser , 20 m B- Schlauch mit angeschlossenem Verteiler
- Fettbrandlöscher, Co2-Löscher, Pulverlöscher, Hi-Press-Löscher
- 4 Tragekörbe für C-Schläuche
- Elektro- Überdrucklüfter
- Dach- Wassermonitor mit Hohlstrahldüse, Weitwurf- und Schaumrohr, abnehmbar,
- 4 Hohlstrahlrohre C und 2 Hohlstrahlrohre B, 1 B- und 1 D- Rohr
- Wassersauger
- 1 Rauchverschluss Standart, 2 Rauchverschlüsse XL
- Absturzsicherung
- Sprungpolster
- 3 Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum, 3 Atemschutzgeräte im Geräteraum, 2 Ersatzflaschen, 9 Masken mit Kombifiltern, 4 Fluchtmasken, 2 Flucht-/Rettungsmasken mit Luftanschluss
- Wärmebildkamera
- 2 Exwarngeräte
- Blitzführungslicht, 4 Leitkegel, 4 Faltsignale, 2 Faltleitkegel
- Lichtmast mit 2 Scheinwerfern 1.500 Watt
- Einpersonenschlauchhaspel
- Verkehrssicherungshaspel mit eingebauten Ladegerät, Stromanschluss mit Abreisskupplung und Gel- Batterie für angebauten Tri-Blitz, 4 Leitkegeln, 4 Stabblitzleuchten, 2 Faltdreiecke
- Sanitätsrucksack mit erweiterter Ausstattung
- Defibrillator (AED)
- Rettungsbrett und Rettungskorsett
- Hydraulische Rettungsgeräte
 - Motorpumpenaggregat Weber E 50 T Plus, gleichzeitiger Betrieb von 2 Geräten, Turbofunktion für schnelleres, dynamischeres Arbeiten mit einem Rettungsgerät, 2 Schnellangriffshaspeln mit je 20 Meter Schlauch, SINGLE-Kupplungen
 - Speizer SP 49, Spreizkraft: 54 - 330 kN Schließkraft: 101 kN Gewicht: 20,5 kg Öffnungsweite: 710 mm
 - Schneidgerät RS 170-105, Schneidkraft: 1030 kN, Schneidleistung bei Rundmaterial: 43mm, Öffnungsweite: 170 mm
 - 2 Rettungszyylinder, RZT 2- 1500, Druckkraft 1. Stufe 27,0 t, 2. Stufe 13,0 t, Baulänge: 650 mm, Endlänge: 1500 mm
 - Pedalschneider S 50/14
- 2 Schwelleraufsätze, 2 Stab- Pack Unterbaublöcke
- Airbagsicherungen für PKW und LKW, Spanngurte
- Hooligan- Tool
- Pneumatische Hebekissen und Rohrdichtkissen
- Rettungsbrett und Rettungskorsett (HED)
- Druckluftumfüllpumpe- Kuhn- Notfallkofferpumpe
- Absturzsicherung
- Sprungpolster
- Hygieneboard



















Schiffen - Bergen











